

GERBEUR ELECTRIQUE RH15A30

Spécification Technique

Capacité	kg	1500
Distance du centre de charge	mm	500
Taille roue arrière	mm	80x70
Taille roue avant	mm	210x75
Roue stabilisation	mm	115x55
Front wheelbase	mm	600
Rear wheelbase	mm	410/525
Hauteur Max de levage	mm	1600/2000/2500/3000/3500
Free Lifting Height	mm	1600/100/100/100/100
Longueur totale	mm	1900/2020/2020/2020/2020
Hauteur totale	mm	2080/1580/1830/2080/2280
Extension height	mm	2080/2470/2970/3470/4070
Largeur totale	mm	800
Dimension des fourches	mm	70x165x1150
Largeur extérieur des fourches	mm	760
Min Ground Clearance	mm	25
Largeur d'allée (800x1200pallet)	mm	2537
Largeur d'allée (1000x1200pallet)	mm	2468
Rayon de braquage	mm	1600
Vitesse de déplacement, avec/sans charge	km/h	3.5/4.2
Vitesse de levée, avec/sans charge	m/s	0.105/0.148
Vitesse de descente, avec/sans charge	m/s	0.125/0.117
Pente maximale, avec/sans charge	%	3/6
Tension de la batterie	V/Ah	2*12/85(120 option)
Moteur d'entraînement	KW	0.75
Poid de service	kg	408/430/476/500/530